NOVY Scheda tecnica

655|02

Cappa telescopica
Essence 90 cm
Acciaio inox

EAN 5414425006557

Etichetta Energetica

▪ Classe di efficienza energetica (kWh/anno) (AEChood)	B
▪ Assorbimento annuo (kWh/anno) (AEChood)	62
▪ Classe di Efficienza Fluido-Dinamica (FDEhood)	C
▪ Classe di efficienza luminosa (LEhood)	A
▪ Classe di Efficienza di Filtraggio dei Grassi (GFEhood)	B

Funzioni e caratteristiche

▪ Motore	Integrato
▪ Isolante fonoassorbente	Senza
▪ Riciclo	Opzionale
▪ Auto stop	-
▪ Filtro antigrasso	655020
▪ Numero di filtri antigrasso	2
▪ Indicatore di pulizia dei filtri antigrasso	▪
▪ Indicatore di pulizia dei filtri di riciclo	▪
▪ Metodo di controllo	Pulsanti
▪ Livelli di potenza	4

Dimensioni

▪ Dimensioni prodotto (LxPxA)(mm)	898 x 290 x 316
▪ Dimensioni dell'intaglio (LxP) (mm)	x
▪ Dimensioni minime del corpo (LxPxH) (mm)	900 x 280 x 300
▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura a induzione (mm)	650 - 750
▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura a gas (mm)	650 - 750
▪ Distanza (Hmin-Hmax) tra cappa e piano di cottura elettrico (mm)	600 - 750
▪ Diametro condotto di uscita fumi (mm)	150
▪ Posizionamento condotto di uscita	Sopra

Illuminazione

▪ Tiplogia di luci funzionali	LED
▪ Illuminazione funzionale ad intensità regolabile	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Numero di luci funzionali	2
▪ Assorbimento totale delle luci funzionali (W)	7
▪ Colore delle luci funzionali (K)	2700

Volume d'aria e rumorosità

▪ Volume d'aria senza canalizzazione (m^3/h)	581
▪ Volume d'aria in uscita alla velocità 1 (m^3/h) / Massima pressione in uscita alla velocità 1 (Pa)	206 / 282
▪ Volume d'aria in uscita alla velocità 2 (m^3/h) / Massima pressione in uscita alla velocità 2 (Pa)	303 / 374

Volume d'aria e rumorosità

▪ Volume d'aria in uscita alla velocità 3 (m³/h) / Massima pressione in uscita alla velocità 3 (Pa)	405 / 445
▪ Volume d'aria in uscita alla velocità 4 (m³/h) / Massima pressione in uscita alla velocità 4 (Pa)	522 / 482
▪ Pressione sonora in uscita alla velocità 1 (dB(A)) / Potenza sonora in uscita alla velocità 1 (dB(A))	23 / 34
▪ Pressione sonora in uscita alla velocità 2 (dB(A)) / Potenza sonora in uscita alla velocità 2 (dB(A))	31 / 42
▪ Pressione sonora in uscita alla velocità 3 (dB(A)) / Potenza sonora in uscita alla velocità 3 (dB(A))	42 / 53
▪ Pressione sonora in uscita alla velocità 4 (dB(A)) / Potenza sonora in uscita alla velocità 4 (dB(A))	46 / 58

Caratteristiche tecniche

▪ Assorbimento massimo (W)	165
▪ Voltaggio (V)	230
▪ Frequenza (Hz)	50
▪ Assorbimento in modalità stand-by (Ps) (W)	0.35
▪ Peso netto (kg)	12
▪ Length power supply cable (m)	1,2

Disegno tecnico



Kit di riciclo

906450	Griglia di scarico per armadio a muro nero

Curva di efficienza