NOVY Ficha técnica

6942|06

Campanas de techo
Novy Pureline Pro 120 cm
Mineral Black



EAN 5414425222155

Etiqueta energética

▪ Clase de eficiencia energética (campana EEI)	A
▪ Consumo de energía anual (kWh/año) (campana AEC)	41,4
▪ Clase de eficiencia hidrodinámica (campana FDE)	A
▪ Clase de eficiencia iluminación (campana LE)	C
▪ Clase de eficiencia del filtro de grasa (campana extractora GFE)	D

Funciones y características

▪ Motor	Integrado
▪ Silenciador	Integrado
▪ Recirculación	Opcional
▪ Función InTouch	Estándar
▪ Auto stop - Parada automática después de 3h	▪
▪ Parada diferida (minutos)	10
▪ Filtro de grasa	6830020
▪ Número de filtros de grasa	2
▪ Indicación de limpieza del filtro de grasa	▪
▪ Indicación de limpieza del filtro de recirculación	▪
▪ Mandos	Mando a distancia
▪ Novy Connect	Estándar
▪ Número de velocidades	3 + power
▪ Ajuste de potencia con conmutación automática (minutos)	6

Dimensiones

▪ Dimensiones del producto (LxAxh) (mm)	1168 x 508 x 319
▪ Altura cuerpo incluido Click&Fix (sin motor) (mm)	133
▪ Ancho pestaña (mm)	15
▪ Hueco de encastre (LXA) (mm)	1145 x 485
▪ Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con placa de cocción eléctrica o cerámica (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Diámetro de salida de aire (mm)	150
▪ Posición de la salida del aire/motor	Derecha, Izquierda, Delantero, Trasero, Arriba

Iluminación

▪ Tipo de iluminación funcional	Led strip
▪ Iluminación funcional regulable	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Consumo total de iluminación funcional (W)	21
▪ Luz de color funcional (K)	2700-5000

Iluminación

▪ Tipo de iluminación atmosférica	Led strip
▪ Consumo total de iluminación ambiental (W)	21
▪ Luz de color ambiente (K)	2700-5000

Caudal y nivel de ruido

▪ Caudal salida libre (m^3/h)	975
▪ Caudal de descarga 1 (m^3/h) / Velocidad máxima de descarga de presión 1 (Pa)	262 / 98
▪ Caudal de descarga 2 (m^3/h) / Velocidad máxima de descarga de presión 2 (Pa)	466 / 343
▪ Caudal de descarga 3 (m^3/h) / Velocidad máxima de descarga de presión 3 (Pa)	617 / 391
▪ Velocidad máxima de descarga de caudal (m^3/h) (Qboost) / Velocidad máxima de descarga de presión (Pa)	714 / 391
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 1 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 1 (dB(A))	27 / 39
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 2 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 2 (dB(A))	40 / 52
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 3 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 3 (dB(A))	46 / 59
▪ Velocidad máxima de descarga de presión sonora (dB(A)) / Velocidad máxima de descarga del nivel sonoro (dB(A)) (LWAboost)	49 / 62

Características técnicas

▪ Potencia máxima (W)	230
▪ Voltaje (V)	230
▪ Frecuencia (Hz)	50
▪ Consumo de energía en modo de espera (Ps) (W)	0,48
▪ Peso neto (kg)	22,7
▪ Longitud del cable de alimentación (m)	1,2

Accesorios de instalación

Kit instalación motor disociado

- 800997 — Kit instalación motor disociado Novy Pureline (Pro)

Extensión cable eléctrico motor

- 7000094 — Extensión cable para motores a distancia - 5m

Novy Sense sensor kit

- 6930060 — Kit sensor Novy Sense Novy Pureline Pro

Accesorios

Cajón de recirculación

841400 — Cajón de recirculación con filtro Monoblock

842400 — Cajón de recirculación con filtro Monoblock

843400 — Cajón de recirculación con filtro Monoblock

7931400 — Cajón recirculación con filtro Monoblock

7932400 — Cajón recirculación con filtro Monoblock

7933400 — Cajón recirculación con filtro Monoblock

Adaptador reductor altura a tubo plano

6930050	Adaptador conexión a tubo plano Novy Pureline Pro

Curva de eficiencia motor