Lüfterbaustein
Mini Pureline 60 cm
Edelstahl

EAN 5414425008100

Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	A
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	34,9
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	C

Funktionen & Eigenschaften

▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Metallfettfilter	609014
▪ Anzahl Metallfettfilter	1
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Bedienung	Taster + Fernsteuerung
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6

Abmessungen

▪ Gerätemaße (BxTxH)	560 x 301 x 330
▪ Breite Einbaurand (mm)	10
▪ Ausschnitt (BxT) (mm)	545 x 286
▪ Minimale Abmessung Schrank (BxTxH) (mm)	x 600 x
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 750
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Auslaß	Rechts, Oben, Links, Hinten, Vorne

Beleuchtung

▪ Typ der Funktionsbeleuchtung	LED
▪ Funktionsbeleuchtung dimmbar	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Anzahl der Lichtpunkte Funktionsbeleuchtung	4
▪ Gesamtverbrauch Funktionsbeleuchtung (W)	8
▪ Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2700/4000

Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	815
▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa)	205 / 79
▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa)	333 / 219
▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa)	399 / 322
▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa)	534 / 370
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A))	26 / 37
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A))	37 / 49
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A))	42 / 54
▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost)	49 / 61

Technische Eigenschaften

▪ Maximale Leistung (W)	118
▪ Netzspannung (V)	230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (Ps)(W)	0.25
▪ Gewicht (kg)	9,8
▪ Länge des Stromkabels (m)	1,3

Technische Zeichnung

1



2



3



4



Installationszubehör

Motor auf Abstand

▪ 800996	Kit für separate Montage des Motors Mini Pureline 810/811/816/820/821/826 ≥V18

Steuerkabelverlängerung

▪ 7000094	5m Steuerkabelverlängerung

Umluft Zubehör

Umluft kit

	811400	Umluftset mit Monoblock Mini Pureline 810, 811 (370x149x20mm)

Umluftboxen

	841400	Umluftbox mit Monoblock weiß (270x500mm)
	842400	Umluftbox mit Monoblock schwarz (270x500mm)
	843400	Umluftbox mit Monoblock grau (270x500mm)
	7931400	Umluftbox mit Monoblock weiß, Höhe 140 mm
	7932400	Umluftbox mit Monoblock, Höhe 140 mm
	7933400	Umluftbox mit Monoblock grau, Höhe 140 mm

Kit zum Anschluss für eine elektrische Klappe oder Beleuchtung

990030

Kit zum Anschluss einer elektrischen Klappe, einem Ventil oder einer externen Beleuchtung

Effizienzkurve