

Eclairage
Wall 270 cm
Noir anodisé

EAN 5414425235650

Fonctions et spécificités

- | | |
|------------|-----------------|
| ▪ Commande | Gesture Control |
|------------|-----------------|

Dimensions

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| ▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm) | 2659 x 30 x 80 |
|--------------------------------------|----------------|

Eclairage

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Type d'éclairage fonctionnel | LED |
| ▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable | ▪ |
| ▪ Flux lumineux (brut) éclairage fonctionnel (Lm/m) | 1983 |
| ▪ Température de l'éclairage fonctionnel (K) | 2700-4000 |
| ▪ Indice de rendu des couleurs (CRI) | ≥90 |
| ▪ Type d'éclairage d'ambiance | LED |
| ▪ Eclairage d'ambiance à intensité variable | ▪ |
| ▪ Flux lumineux (brut) éclairage d'ambiance (Lm/m) | 324 |
| ▪ Température de l'éclairage d'ambiance (K) | RGBW |

Caractéristiques techniques

- | | |
|---|--------|
| ▪ Puissance Maximale (W) | 62 |
| ▪ Fréquence (Hz) | 50 |
| ▪ Consommation en mode standby (Ps) (W) | 0 |
| ▪ Poids net (kg) | 6,3 |
| ▪ Positionner le câble électrique | Gauche |
| ▪ Longueur du câble de raccordement (m) | 3 |
| ▪ Classe de sécurité | II |
| ▪ Courant électrique (V) | 230 |

